

USB Power Delivery対応 Type-C USB充電機能タップ





GaN(窒化ガリウム)採用で、小型・軽量サイズを実現

発熱を抑えることができるUSB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用しています。 高出力でありながら小型・軽量化を実現しているので、場所をとりません。

GaN (窒化ガリウム) で発熱を抑え 小型化を実現





USB PD 最大67W対応のUSB Type-Cを3ポート搭載

USB Type-Cを3ポート搭載しており、 最大67WまでのUSB PD規格による 充電に対応します。

USB PD-PPS対応で電圧と電流を 細かく調整して最適化しながら 充電するので、効率よく安全に ご使用いただけます。





USB Power Delivery (PD) 充電早見表

	USB-C1	USB-C2	USB-C3	合 計
1ポート充電時	67W	-	1-	67W
	-	67W	1-	67W
	-	_	67W	67W
2ポート同時充電時	45W	20W	12	65W
	20W	45W	-	65W
	35W	30W	(-	65W
	30W	35W	ļ -	65W
	45W	-	20W	65W
	20W	-	45W	65W
	35W	-	30W	65W
	30W	-	35W	65W
	_	10W	10W	20W
3ポート同時充電時	45W	10W	10W	65W

USB PD-PPS規格に対応する機器を接続した場合は、電圧と電流を調整し最適な状態で充電が可能です。

PPS -	Type-C1/C2/C3	67W	3.3-11V 5A
	Type-C1	45W	3.3-11V 4.05A
	Type-C1/C2/C3	35W	3.3-11V 3A
	Type-C1/C2/C3	30W	3.3-11V 3A

本製品一つで配線すっきり

1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまで あらゆるデバイスの充電に対応できます。 コンパクトかつUSB Type-Cポート搭載なので、 機器それぞれにアダプタがいらず配線がすっきりします。





ACコンセントを3個口搭載

2PのAC差し込み口を3個口搭載しています。 合計1250Wまでの出力に対応しています。



消費電力モニターを搭載



USB Type-Cポートの消費電力表示 モニターを搭載しています。 接続した機器の消費電力 (C1+C2+C3ポート合計) が表示され、充電状況が確認できます。

-ブル長2m



ケーブル長は2mで、コンセントに届きやすく ゆったり使えます。ケーブル一体型なので 充電ケーブルを別途用意する必要がなく、 購入後すぐに使えます。





SPEC

USB急速充電機能付きタップGaN PD67W TAP-B111C3BK

標準価格: ¥10,780 (税抜 ¥9,800)


定格容量	10A・125V 合計1250Wまで	
差し込み口形状	2P	
プラグ形状	2P	
プラグ仕様	平行型	
差込口タイプ	ノーマルタイプ	
差込口数	3個口	
USBポート数	3ポート	
電源コード長	2m	
コードの種類(被ふ く)	二重絶縁ケーブル	
定格入力	AC100-125V 50/60Hz	
定格出力	AC100-125V 10A 最大1250W (USBボート不使用時) AC100-125V 9A 最大1125W (USBボート使用時) USB PD3.0 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、 DC20V/3.35A (最大67W)	
サイズ	約W62.5×D62.5×H49mm	
コード長	2m	
PSE適合規格	あり	
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品	













社 ● 〒660-0892 尼崎市東難波町5丁目10番30号 Tel.06・6487・1425 Fax.06・6487・1429

高槻支店 ● 072・675・5631 京都支店 ● 075・643・4550 滋賀支店 ● 077・553・9311 神戸支店 ● 078・881・2451