

ポータブルで排気が熱くない、持ち運びができる！ 排気が熱くないポータブルスポットクーラー

おどろき、快適、仕事と暮らし
□ KING JIM

熱中症対策 応援企画

排気が熱くないポータブルスポットクーラー×1台のご購入で
「変換用コンバーター」を1個サービス！

期間：2026年5月29日ご注文分まで

2025年6月より、「熱中症対策」は義務化 されました

「暑さ指数28以上 または 気温31度以上の環境下で連続1時間以上
または 1日4時間 を超える」 作業を要する際に、対策が義務付けられます。

厚生労働省HP労働安全衛生規則の一部改正(令和7年度)より引用



環境に配慮したフロンレスで
パワフルな2段階の気化冷却技術

間接気化冷却と直接気化冷却を組み合わせたTWIN AQUAは、
気化冷却でありながら濡れることなく、パワフルで快適な風を生み出します。
本技術は冷媒を使わず環境にも配慮した冷却技術です。

間接気化ユニット：1段階目

排気による水の気化熱で、

湿度を上げずに外気を冷やす

直接気化ユニット：2段階目
水で濡らせたエレメントを通して、
さらに風を冷やす

外気

排気

冷えた風



TWIN AQUAは、プラザー工業株式会社の冷却技術です。



冷風で暑熱対策に！

吹き出し口から冷風を得る
ことができ、深部体温を下げる
効果が期待されています。



フロンレス&排気が熱くない

フロン類不使用。

排気が熱くないため
使用エリアと排気エリアを
分ける必要がありません。



省エネで電気代の節約に

一般的なスポットクーラーと
比べて、消費電力を抑える
ことができます。



持ち運びしたい屋外作業に



車の故障対応/
建物の設備メンテナンス

排気が熱いと使いにくい屋内に



物流センター/
工事・建設現場

電源が取れない屋外の活動に



スポーツ・部活動/
出店・キッチンカー

持ち運びが可能なので、現場での作業や、
複数箇所を移動する作業でも使用できます。
ポータブル電源で駆動できるので、周囲に
電源がない場所でも快適な作業が可能です。

排気が熱くないため、周囲に人がいる場所や
窓から離れた場所でも快適に使用できます。
コンパクト設計のため省スペースで設置可能。

夏の部活動など、暑熱対策が必要な
シーンにも活用でき、小型のポータブル電
源(256Wh)を使用した場合、約4.5時間
(風量：強の場合)使用することができます。

「排気が熱くないポータブルスポットクーラー」は

一般的なスポットクーラーと比べて、使用電力量とランニングコストも大幅に削減。
持ち運べるコンパクトサイズのため、省スペースで場所を選ばずに使用できます。

消費電力比較



- 一般的なスポットクーラー（1口タイプ/据置） 0.87kW×800h×0.000438t-CO₂/kWh=0.304848t-CO₂ ※1※4
- 排気が熱くないポータブルスポットクーラー 0.052kW×800h×0.000438t-CO₂/kWh=0.0182208t-CO₂ ※2※4

※1電源周波数60Hz ※2風量：強の場合 ※3温室効果ガス排出係数を用いた換算値 ※4年間100日（約5カ月）稼働×8h/日にて試算。電気事業者別排出係数：0.000438t-CO₂/kWh（全国平均係数）にて試算。（環境省・経済産業省2024年7月19日公表に基づく）
※5年間100日（約5カ月）稼働×8h/日にて試算。電気料金の目安：31円/kWh（60Hz）にて試算。（公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会2022年7月22日改定発表に基づく） ※6水道料金の目安：0.22円/Lにて試算。（名古屋市上下水道局2019年12月分より適用されている水道料金【一般家庭用・口径13ミリ・使用量12m³】を参考）

ランニングコスト比較



- 一般的なスポットクーラー（1口タイプ/据置） 電気料金 0.87kW×800h×31円/kWh=21,576円 ※1※5
- 排気が熱くないポータブルスポットクーラー 電気料金 0.052kW×800h×31円/kWh=1,290円 ※2※5
水道料金 2L×2回×100日×0.22円/L=88円 ※6

製品仕様



- 品番:PSC10
- 外形寸法(幅×奥行×高さ):約410(W)×214(D)×307(H)mm
- 質量:約6.9kg(給水タンク空状態、電源コード含む)
- 入力電圧:DC12～24V(シガープラグ入力)●定格消費電力:強:52W / 中:30W / 弱:15W
- 風量※2:強:80m³/h / 中:70m³/h / 弱:50m³/h(3段階切替)
- 吹出方向:上下:水平～垂直上方 左右:360°(ダクトを手動調整)
- 給水タンク容量:約2L(本体一体型)●給水方式:給水タンク着脱式
- 連続冷風使用時間:約5時間30分
- 肩掛け紐の長さ:約0.3～0.5m●電源コードの長さ:約1.45m
- 動作環境:温度15～45℃ / 湿度35%(45℃)～90%(32℃)(非結露)

※ポータブル電源・AC-DCコンバーターは付属していません。

※本製品の動作には、シガーソケット出力を有する電源(ポータブル電源等)や商用電源を変換するAC-DCコンバーター等が必要になります。(定格出力電圧:DC12～24V、定格出力電力:60W以上)

サービス品ご案内

大橋産業「AC/DCコンバーター15A」 No.1763

期間:2026年5月29日 ご注文分まで

限定企画のため、数に限りがございます。

ご注文欄

年 月 日

品名	品番	メーカー希望 小売価格	ご提供価格	ご発注数	備考
排気が熱くないポータブルスポットクーラー	PSC10	オープン価格 +消費税	195,000円税抜 (214,500円税込)	台	

サービス品	サービス品数	備考欄
コンバーター	個	

ご発注 企業名・ご担当者名

ご連絡先

- サービス品は後日お届けとなります。
- 詳細は担当セールスまでお問合せをお願いいたします。

その他、おすすめ商品はこちら！

PC・スマートフォンから

<https://nikko.bungclub.co.jp/product/>

日興商会おすすめ商品一覧 検索



最新情報をお届け！⇒⇒⇒
メルマガ登録はこちら！

<https://nikko.smtg.jp/public/application/add/37>



NIKKO 創オフィス・拡コミュニケーション

株式会社日興商会



本 社 ● 〒660-0892 尼崎市東難波町5丁目10番30号 Tel.06・6487・1425 Fax.06・6487・1429

営業一課 ●06・6487・1431
営業二課 ●06・6487・1434
営業三課 ●06・6487・1440
技術サービス課 ●06・6487・1442
大阪北支店 ●06・6330・7321

大阪中央支店 ●06・4397・3211
大阪西支店 ●06・6555・9966
大阪東支店 ●06・6743・0380
八尾支店 ●072・922・3825
堺支店 ●072・221・5353

高槻支店 ●072・675・5631
京都支店 ●075・643・4550
滋賀支店 ●077・553・9311
神戸支店 ●078・881・2451

神戸西支店 ●078・578・5931
加古川支店 ●079・432・8881
姫路支店 ●079・235・5888
東京支店 ●03・3621・1331

品川支店 ●03・3492・5010
名古屋支店 ●052・364・9155
広島支店 ●082・273・2090
鳥取営業所 ●0857・52・5211