

圧倒的に冷える 冷蔵服[®]

特許取得済

ベスト/半袖 共通

カラーバリエーション



アーミーグリーン



サンドカーキ



シルバークレー



ネイビー



ベスト



半袖

ペルチェ冷却プレート採用

PD対応モバイルバッテリー^{別売}使用で

小型冷蔵庫同様の
冷却システム

空気を取り込む
強力ファン



環境温度から
最大

-19°C



ファン1つあたり
1秒間の最大風量

約43L

※風量は当社基準で測定した値です。

冷蔵服[®]

THANKO

が圧倒的に冷える理由

サンコーの特許取得技術で抜群の涼しさを実現!

風と冷却プレートのWで涼しい!

外気の熱を遮る!



01 完全排気システム

背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出。
サンコーの冷蔵服最大の特徴!



02 ペルチェ冷却プレート

小型冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ冷却プレートでひんやり気持ちいい!



03 チタン加工生地^{裏地}

作業服の老舗メーカーであるビッグボーン(株)との共同開発の裏地に施したチタン加工により遮熱性が向上

清潔・快適!



ユニット・ファンを外して洗濯可能!

ネットに入れて!



ベストタイプ



・アーミーグリーンFサイズ	型番 TKCV26SGRF	JAN 4580060604586
・アーミーグリーン3Lサイズ	型番 TKCV26SGR3L	JAN 4580060604593
・アーミーグリーン5Lサイズ	型番 TKCV26SGR5L	JAN 4580060604609
・サンドカーキFサイズ	型番 TKCV26SJUF	JAN 4580060604616
・サンドカーキ3Lサイズ	型番 TKCV26SJU3L	JAN 4580060604623
・サンドカーキ5Lサイズ	型番 TKCV26SJU5L	JAN 4580060604630
・シルバークレーFサイズ	型番 TKCV26SSLF	JAN 4580060604432
・シルバークレー3Lサイズ	型番 TKCV26SSL3L	JAN 4580060604531
・シルバークレー5Lサイズ	型番 TKCV26SSL5L	JAN 4580060604548
・ネイビーFサイズ	型番 TKCV26SNVF	JAN 4580060604555
・ネイビー3Lサイズ	型番 TKCV26SNV3L	JAN 4580060604562
・ネイビー5Lサイズ	型番 TKCV26SNV5L	JAN 4580060604579

価格: 22,800円(税込)

半袖タイプ



・アーミーグリーンFサイズ	型番 TKWE26SGRF	JAN 4580060604739
・アーミーグリーン3Lサイズ	型番 TKWE26SGR3L	JAN 4580060604746
・アーミーグリーン5Lサイズ	型番 TKWE26SGR5L	JAN 4580060604753
・サンドカーキFサイズ	型番 TKWE26SJUF	JAN 4580060604760
・サンドカーキ3Lサイズ	型番 TKWE26SJU3L	JAN 4580060604777
・サンドカーキ5Lサイズ	型番 TKWE26SJU5L	JAN 4580060604784
・シルバークレーFサイズ	型番 TKWE26SSLF	JAN 4580060604654
・シルバークレー3Lサイズ	型番 TKWE26SSL3L	JAN 4580060604524
・シルバークレー5Lサイズ	型番 TKWE26SSL5L	JAN 4580060604692
・ネイビーFサイズ	型番 TKWE26SNVF	JAN 4580060604708
・ネイビー3Lサイズ	型番 TKWE26SNV3L	JAN 4580060604715
・ネイビー5Lサイズ	型番 TKWE26SNV5L	JAN 4580060604722

価格: 24,800円(税込)

冷蔵服 推奨バッテリー【PD対応】別売

型番:TKMB26HBK-BT20000

電気自動車などに採用されていて安全性の高い長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで冷蔵服の実力が最大限に発揮されます。



イメージ

別売: 20,000mAhモバイルバッテリー

バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
池容量	3.2V/20000mAh (64Wh)
定格入力	Type-C: 1/2 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
定格出力	Type-C: 1/2 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A Type-A: 5V/3A; 9V/2A; 10V/2.25A; 12V/1.5A
充放電回数	約1000回
充電時間	5V2A: 6時間 12V1.5A: 4時間
ケーブル長	約30cm
製品重量	約400g
材質	ABS, PC
使用・保管環境温度	0°C~40°C 20~80%
本体サイズ	W149×H69×D29(mm)
セット内容	本体 USBケーブル (typeC to C) 日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

- 複数ポートを接続した場合、USB出力は5Vとなります。
- USB PD 使用中にUSB type Aに別の製品を接続するとUSB PD出力を停止し、通常のUSB 5V出力となります。

仕様

対応サイズ	F/3L/5L	重量	約800g
電源	USB PD: 9V 2.2A以上	USB: 5V 2.0A以上	
消費電力	USB PD: 約20W	USB: 約10W	
モード	強モード・弱モード / ペルチェ ON, OFF		
稼働時間	PD対応モバイルバッテリー20,000mAh使用時 強: 約3時間 弱: 約7時間		
	ペルチェのみ: 約7時間30分 ファンのみ: 約5時間 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なる		
冷却プレート温度	強: 環境温度より-10~-15°C 弱: 環境温度より-5~-10°C ペルチェのみ: 環境温度より-15~-19°C ※試験環境温度 35°C ※PD と通常の USB-C で違いはありません		
使用推奨環境温度	20 ~ 35°C		
ポケットサイズ	脇ポケット: 開口16cm バッテリーポケット: 縦13.5cm×高さ18cm		
ケーブル長	約90mm(コントローラー~USBプラグ)		
材質	布: ポリエステル 100% チタン加工 ユニット部: ABS 冷却プレート: アルミ		
セット内容	本体、日本語取扱説明書		
保証期間	購入日より12ヶ月		

最新情報をお届け! → → →
メルマガ登録はこちら!

<https://nikko.smk.tg.jp/public/application/add/37>



NIKKO 創オフィス 拡コミュニケーション

株式会社日興商会

