

特許出願中

トラッキング火災を防止!
3つの機能で守る!

消火シート付き 電源タップ



トラッキング火災は梅雨から夏(6月~8月)に多い!
高温多湿により、ホコリが水分を吸収しやすくなり
発火リスクが高まります。



トラッキング火災とは...

コンセントとプラグのすき間にホコリが溜まったまま湿気を帯びると、
微小電流が流れ、やがて炭化し電気の筋道(トラック)が作られます。
その状態で使用を継続するとショートし、発火の原因になります。



これで解決!

**3つの
火災予防
ポイント**

1 消火剤入シート内蔵

火を外に出さずに内部で
消火するシートを内蔵。



消火シートのしくみ



1 タップ内部での放電発生により発熱



2 内部の温度上昇により
消火剤を自動散布



3 電源供給遮断 冷却



4 燃焼抑制

2 ホコリ防止 シャッター

シャッターを
閉じてホコリ
などの侵入から
守る。

※TAP-TSH3○N2-FPS
シリーズのみ



3 絶縁キャップ付き スイングプラグ

トラッキング火災のリスクを低減、
安全性をしっかり確保。

コード付きタップ



消火シート付き電源タップ
TAP-TSH3○N2-FPSシリーズ



TAP-TSH31N2-FPS

3個口・2P

コード長	品番	税抜価格
1m	TAP-TSH31N2-FPS	¥1,800
2m	TAP-TSH32N2-FPS	¥2,100
3m	TAP-TSH33N2-FPS	¥2,500
5m	TAP-TSH35N2-FPS	¥3,300

■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
■コード:HVVFF1.5mm²×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
■本体サイズ:W97.5×D40×H21mm

コンセント差し込みタイプ



消火シート付きトリプルタップ
TAP-AC3WN2-FPS

¥880(税抜価格)



3個口・2P



■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
■本体サイズ:W48×D39.6×H23.3mm
※ホコリ防止シャッターは付いていません。

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

その他の **トラッキング火災予防タップ** はこちら!

弊社WEBサイト検索窓で▼

6802

または



その他、おすすめ商品はこちら!

PC・スマートフォンから
<https://nikko.bungclub.co.jp/product/>
日興商会おすすめ商品一覧 検索



最新情報をお届け! ⇒ ⇒ ⇒
メルマガ登録はこちら!
<https://nikko.smktg.jp/public/application/add/37>



NIKKO 創オフィス・拡コミュニケーション

株式会社日興商会

ぶんぐ
倶楽部

本 社 ● 〒660-0892 尼崎市東灘波町5丁目10番30号 Tel.06・6487・1425 Fax.06・6487・1429

営業一課 ● 06・6487・1431
営業二課 ● 06・6487・1434
営業三課 ● 06・6487・1440
技術サービス課 ● 06・6487・1442
大阪北支店 ● 06・6330・7321

大阪中央支店 ● 06・4397・3211
大阪西支店 ● 06・6555・9966
大阪東支店 ● 06・6743・0380
八尾支店 ● 072・922・3825
堺支店 ● 072・221・5353

高槻支店 ● 072・675・5631
京都支店 ● 075・643・4550
滋賀支店 ● 077・553・9311
神戸支店 ● 078・881・2451

神戸西支店 ● 078・578・5931
加古川支店 ● 079・432・8881
姫路支店 ● 079・235・5888
東京支店 ● 03・3621・1331

品川支店 ● 03・3492・5010
名古屋支店 ● 052・364・9155
広島支店 ● 082・273・2090
鳥取営業所 ● 0857・52・5211